




## YSI Pro10

### 便携式 pH/ORP 和温度测量仪

YSI Pro10 是一款坚固耐用、操作简单的仪器，用于测量 pH 值、氧化还原电位 (ORP) 及温度。现场线缆可兼容标准 pH 与 ORP 传感器，另有增强型 pH 传感器，适用于深水或低温水体测量。

具备 IP67 防水等级，快速插拔军规连接器可靠稳固。除抗冲击、防水手持显示单元外，Pro10 还具备让现场采样更快速、更简便的功能特性：



用户可更换电缆与传感器



pH 缓冲液自动识别



50 组数据存储



# Pro10 手持主机规格

参数	规格
尺寸	21.6 厘米 (长) × 8.3 厘米 (宽) × 5.7 厘米 (厚)
重量	475 克 (含电池)
供电	2 节 2 号碱性电池, 续航 400 小时 (背光关闭)
工作温度	-5 ~ 55 °C
存储温度	-20 ~ 70 °C
线缆长度	1 米、4 米、10 米、30 米, 配军规连接器
保修	主机 3 年; 线缆 2 年; 传感器 1 年; 实验室级传感器半年
数据存储	50 组数据
语言	英语、西班牙语、葡萄牙语、法语
认证	RoHS、CE、FCC、IP67 防护、1 米跌落测试合格

## Pro10 传感器规格 (主机、传感器、线缆)

参数	测量范围	分辨率	准确度
温度 (°C、°F、K)	-5 ~ 55 °C	0.1 °C	± 0.3 °C
pH	0 ~ 14 pH	0.01 pH	± 0.1 pH
ORP 氧化还原电位	-1999 ~ 1999 mV	0.1 mV	± 20 mV



赛莱默  
微信公众号



赛莱默  
微信视频号



赛莱默  
云上图书馆  
电子样本下载中心



赛莱默  
抖音号

上海  
上海市长宁区遵义路 100 号  
虹桥南丰城 A 座 30-31 楼  
Tel: (021) 22082888

北京  
北京市朝阳区酒仙桥路 10 号  
恒通商务园 B22 座 502 室  
Tel: (021) 22082888

网址: <https://www.xylemanalytics.com.cn>

邮箱: [Xylemanalytics.China@xylem.com](mailto:Xylemanalytics.China@xylem.com)

热线电话: 400-820-0856

所有性能声明都以赛莱默在中国市场销售的产品实际性能为准仅适用于赛莱默或其指定经销商所销售的赛莱默品牌产品。  
以上所有数据来自赛莱默内部测试, 因测试环境不同数据可能有所偏差。  
制造商保留不经通知对产品的性能、规格、样本或设计进行更改的权利。  
所有资料经过小心核对, 以求准确。如有任何印刷疏漏或在翻译中可能产生误差, 本公司不承担因此产生之后果。

©2025 Xylem Inc. or its affiliate. All rights reserved.

Xylem Company Intro.01.01 CHN 00 07.25 S

